



Crear sitio Web con Opencart

Manual basado en Opencart 3.x

Autora: Ing. Tabeni Couvert María Cristina

Índice de Contenidos

1.	Defi	inicones y creación de la base de datos en Hosting	1
	1.1.	Definir versión PHP.	1
	1.2.	Crear Base de Datos	1
	1.3.	Cargar el Opencart desde el CPANEL	3
	1.4.	Renombrar archivos y cambiar los permisos	4
	1.5.	Instalando el Opencart.	5
		1.5.1. Verificaciones. \ldots	5
		1.5.2. Configuraciones. \ldots	5
	1.6.	Ingresando al administrador.	7
	1.7.	Algunas agregados básicos	7
Ing	g. M	aría Cristina Tabeni Couvert	9

Lista de Figuras

1	Definir versión PHP
2	Crear base de datos
3	Definir nombres y contraseña de la base de datos
4	base de datos
5	Ingresando al administrador de Archivos (CPANEL)
6	Subir archivo de Opencart emprimido
7	Otorgar permisos
8	Ingresando al dominio
9	Campos a rellenar de la configuración
10	Tu página web con el tema que viene por defecto
11	Ingresando al administrador
12	Directorio de almacenamiento

Capítulo 1

Definicones y creación de la base de datos en Hosting

1.1. Definir versión PHP.

En la Figura (1) se indica donde debe ir para definir la versión de PHP que se usará.

H Cuenta de alojamiento hPanel × +					- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C $\$ hpanel.hostinger.com/hosting/					國合	9 :
	Hosting Correos electrónicos	Dominios Servidores SSL	Facturación Ayuda Tiend	a Nuevo	¢ 🕐	
	Bases de datos MySQL	phpMyAdmin	MySQL remoto			
	Avanzado	Configuración de PHP	Tareas Cron	Acceso SSH		
	Pro-	Contraction de Caché	GIT	SSL		
					Ģ	

Figura 1: Definir versión PHP.

1.2. Crear Base de Datos.

En la Figura (2) se indica donde debe ir para crear la base de datos.

 H Cuenta de alojamiento hPanel X + ← → C hpanel.hostinger.com/host 	ing/				- ⊡ ×
HOSTINGER	Inicio Hosting Correos electrónicos	Dominios Servidores SSL	. Facturación Ayuda Tienc	ia Nuevo	• ¢ 🕐
	Administrador de archivos	Copias de seguridad	Cuentas FTP	n.ar	
	62	cil	oit.cov		
	Bases de datos	itio.			
		-			
	Bases de datos MySQL	phpMyAdmin	MySQL remoto		
	🚖 Avanzado				
		php		5	0
			Co		

Figura 2: Crear base de datos.

Para crear la base de datos debe definir el nombre de la base de datos, nombre de usuario de la base de datos y la contraseña (Figura (3)). Definido esto presionar crear.

H Bases de datos MySQL hPanel × +		- 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $$ hpanel.hostinger.com,	'hosting/	야 🔤 ☆ 🚳 :
HOSTINGER	Inicio Hosting Correos electrónicos Dominios Servidores SSL Facturación Ayuda Tienda Nemo	= ¢ 🕗
sitionube.com.ar 🗸	Bases de datos MySQL 🏠 - Hosting - sitionube.com.ar - Bases de datos - Bases de datos MySQL	
Q, Buscar	+ Crear nueva base de datos MySQL y usuario de base de datos	
A Tablero principal	Nombre de la base de datos u599318355_ dbname	
Servicios >		
Cuentas >	Nombre de usuario MySQL u599318355_ username	
Correos electrónicos	Contraseña	¥ 0
Operation Dominios	✓ Crear	
🖵 Sitio web 🔹 🔸		
Archivos >		
🛢 Bases de datos 🛛 👻	🕸 Lista de bases de datos y usuarios actuales de MySQL	

Figura 3: Definir nombres y contraseña de la base de datos.

Una vez creada, aparecerá la base de datos (Figura (4)).

Hases de datos MySQL hPanel	× +	- 0 ×
← → C 🔒 hpanel.hostin	nger.com/hosting	•• 🕸 🛧 🚱 :
HOSTINGER	Inicio Hosting Correos electrónicos Dominios Servidores SSL Facturación Ayuda Tienda 🚾	- ¢ 🕗
Oominios	> ✓ Crear	
🖵 Sitio web	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Archivos	, it com.a.	
 Bases de datos Bases de datos MySQ phpMyAdmin 		disco MR •
🖏 MySQL remoto	▲ u599318355_dbname u599318355_username localhost O	
Avanzado	>	
¢ ⁶ Otro	> E phpMyAdmin para entrar a la base de datos	Q

Figura 4: base de datos.

1.3. Cargar el Opencart desde el CPANEL.

Para cargar el Opencart se puede hacer desde el CPANEL o bien vía FTP, para esto necesitará un servdor FTP al cual deberá cargarle los datos usuario, contraseña y puerto definidos en el Hosting. En adelante, se explicará como realizar la carga desde el CPANEL

Desde el hosting entrar al administrador de archivos (Figura (5).

 H Cuenta de alojamiento hPanel × + ← → C hpanel.hostinger.com/h 	osting,	- @ X ~ @ ☆ ● :
HOSTINGER	Inicio Hosting Correos electrónicos Dominios Servidores SSL Facturación Ayuda Tio	enda 🏧 📼 🗘 🕗
	Aprende a programar Herramientas SEO	
	Archivos	m.ar
	Administrador de archivos	
	Bases de datos	
	Bases de datos MySQL phpMyAdmin MySQL remoto	Q

Figura 5: Ingresando al administrador de Archivos (CPANEL).

Desde el CPANEL cargar el archivo del Opencart comprimido, que previamente debe haber descargado de la página oficial de Opencart, siendo este de distribuición libre y gratuita. (Figura (6)).

Hostinge X S Hostinge	File Manager × +		- 0 ×
← → C ⓐ us-files.hostinger.com.ar			l United Files
u599318355 > > domains > sitionub	> public_html	g 🤿 🕞 🖶 🗟 👼	隆摩 やく # @ O
✓			Upload files
> 🗎 .logs			
🗸 🚈 domains			21
✓ 🖅 public_html		1 +	m
		cibit.	
		0.01	

Figura 6: Subir archivo de Opencart emprimido.

Extraer la carpeta. Luego de extraer mueva el contenido de la carpeta UPLOAD a la raiz.

1.4. Renombrar archivos y cambiar los permisos.

- 1. Renombrar el archivo 'config-dist.php' a 'config.php' que se encuentra en la raíz y cambiarle los permisos a 755, en la figura (7) se indica como hacerlo desde el CPANEL.
- 2. Dentro de la carpeta admin, renombrar el archivo 'config-dist.php' a 'config.php' y cambiarle los permisos a 755, en la figura (7) se indica como hacerlo desde el CPANEL.
- 3. En la raíz renombrar el archivo '.htaccess.txt' a '.htaccess'.

i	c_html	🚍 🏚 🗹 -			and the second second		Í		
	Name 🔻	Si:	. > pu	Change permissions		× • • • •		车车	
	🖀 admin								
]	💼 catale 📂 Open			Permissions	Read	Write Exec	46:00		
]	💼 desca 💠 Download			Owner			02:00		
	💼 image 🖸 Rename		C	Group			11:00		
1	🗃 stora; 🌩 Move	6	ZE	Others	hit.		02:00		
	💼 syste 🕞 Copy	Rec	SE	Original: -rw-r-r- (644)		Changes: -rwxr-xr-x (755)	23:00		
]	💼 uploa 🖍 Edit		7.0	SILIC			02:00		
j	Permissions	3.		7	CAN	CEL CHANGE	01:00		
1	Compress	2.4		Lintaccess	3.1 kB	2020-08-21 23	:44:00		
3	config.php	1.		htaccess.txt	2.4 kB	2020-08-21 15	:02:00		
]	🖹 default-eliminado.php	10		Config.php	1.2 kB	2020-08-21 23	:45:00		l
]	lindex.php	0.:		📓 default-eliminado.php	10.6 kB	2020-08-20 15	48:00		
j	🖹 php.ini	0.4		🖺 index.php	0.3 kB	2020-08-21 15	02:00		
				🖺 php.ini	0.4 kB	2020-08-21 15	:02:00		

Figura 7: Otorgar permisos.

1.5. Instalando el Opencart.

1.5.1. Verificaciones.

Habiendo realizado todos los pasos anteriormente mensionados, ingresar al su dominio desde el navegador (figura (8)). Al ingresar al dominio aparecerá el instalador de Opencart, leer el acuerdo de licencia y presionar continuar.

S License agreement	+	-	٥	×	
\leftrightarrow \rightarrow C (i) No seguro	ombreD8966.com/install/index.php	©n ∰		:	
1/4	License agreement openCart licence agreement				
GNU GEN Version 3, 29 June Copyright © 2007 I Everyone is permit	ERAL PUBLIC LICENSE 007 ree Software Foundation, Inc. <http: fsf.org=""></http:> ed to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.				
Preamble					
The GNU General I	ublic License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.				
CONTINUE Project Homepage Documentation Support Forums					

Figura 8: Ingresando al dominio.

Verificar que todos los estados estén con el ok en verde y que los que son de escritura figuren 'Escribible' en verde. De no ser así verificar cual es el que tiene el que no tiene los permisos y cambiarlo a 755 o 777 desde el CPANEL o vía FTP.

1.5.2. Configuraciones.

En este paso se deberá configurar donde alojará los datos que se guarden en el opencar, para esto debemos rellenar todos los campode cuidadosamente (figura (9).

onfiguration X	+		-	٥	>
C A No seguro nor	hbreDel SNIo.com /install/index.php?route=install/step_3	07	Q 2	4	
* Hostname	localhost	License			
* Username	username	Pre-Installation			
Password		Configuration			
* Database	dbname	am.al			
* Port	3306 = hit.C	01.			
Prefix	oc				
2. Please enter a usern	ame and password for the administration.				
* Username	admin				
* Password	1234				
* E-Mail	contacto@sitionube				
ВАСК	CONTINUE				

Figura 9: Campos a rellenar de la configuración.

Tenga en cuenta que el instalador de Opencart necesitará la base de datos para sobre escribirla, en caso de que tenga una bases de datos anterior con datos que no quiera perder le recomendamos hacer un resguardo previamente. El hostname dejarlo como está (incluso si está en internet) al menos que el servidor de MySQL esté en otro sitio, lo mismo aplica para el port. Colocar la contraseña que se le asignó a la base de datos creada (Figura (3)).Cargar el nombre de la base de datos y el nombre de usuario que los podrá ver presionando donde dice phpMyAdmin de la figura (4). Dejar el prefijo oc_ que es el utilizado por defecto.

Para la administración del opencart, asiganar un nombre de usuario, una contraseña y un mail en al que recibirá las notificaciones, importante! recuerde anotar su nombre y contraseña que lo necesitará.

Una vez realizado lo anterior presionar continuar, donde le notificará que terminó la instalación. Ahora puede ver su página ingresando al dominio que tiene registrado. En este ejemplo se utilizó 'nombreDelSitio.com'(figura (10).



Figura 10: Tu página web con el tema que viene por defecto.

1.6. Ingresando al administrador.

Para realizar las modificaciones visules de su página debe ingresar al administrador. Siguiendo el ejemplo en este caso sería 'nombreDelSitio.com/admin' (figura (11)).

Administration × +			-	1	D	×
← → C ③ No seguro nombreDelSitio.com/admin/		07		☆		:
opencart						
	Please enter your login details.					

Figura 11: Ingresando al administrador.

La primera vez que ingrese le preguntará a donde quiere mover el directorio de almacenamiento. Utilizar 'Storage' en el caso de no tenerla en uso (figura (12), en caso contrario asignarle un nombre.

Administration	×	+		- 5 ×
← → C ① No	o seguro 📔 no	ombre Del Sitio.com /admin/		아 🗟 습 🌑 🗄
opencart			Important Security Notification	John Doe 🔹 🔅 Logout
		Dashboa		
		Dustibud	It is very imporant that you move the storage directory outside of the web directory (e.g. public_html, www or htdocs).	
	2	TOTAL ORDERS		PEOPLE ONLINE
	>	1	Choose how to move the storage directory	0
	21		Automatically Move	
	2	View more	Automatically Mayor 1410-1	View more
	2	🛛 World Map	Automatically Move	m -
	2		/home/u216975218/public_html/ - storage	
	2			Customers
	÷1			
	0%		0.0	
Orders Processing	0%		05	
Other Statuses	096			
			-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0	17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Figura 12: Directorio de almacenamiento.

Listo ya tenés tu página, ahora queda mucho por hacer.

1.7. Algunas agregados básicos..

* Cambiar el tema. **Cuidado** cuando instale un tema o cualquier otro módulo nuevo verificar que este no sobreescriba archivos originales, debido que al cambiar de tema o quitarlo este

puede generar graves conflictos dañando su página, pudiéndolo llevar a instalar el Opencart desde cero. Nosotros creamos temas y módulos $100\,\%$ removibles que no dañan su sistema.

- * Instalar el idioma desedo.
- * Colocar el módulo de SEO de las rutas por defecto.
- * Instalar el módulo para Exportar/Importar a Excel,
- * Y muchos otros más.

Ing. María Cristina Tabeni Couvert

Nacida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Graduada de Bachiller en Electrónica en la EET N°1 de Berazategui.

Graduada de Ingeniera en Automatización y Control Industrial en la Universidad Nacional de Quilmes.

Amplia trayectoria en Instalaciones Eléctricas, Sistemas de Seguridad y Control. Aficionada de las matemáticas, programación, WEB, control a través de visión artificial e Internet de las cosas (IOT).

Visitar página

Contactar